



Anschlußstutzen 6301-077 (SW 50) gehört nicht zum Lieferumfang  
 ADAPTER 6301-077 (50HEX.) NOT SUPPLIED WITH THE UNION

OPERATING DATA / Betriebsdaten

MEDIA Medium	WATER	Wasser
MAXIMUM PRESSURE Max. Druck	750 PSI *	50 bar *
MINIMUM OPERATING TEMPERATURE Min. Betriebstemperatur	· °F	· °C
MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE Max. Betriebstemperatur	250 °F	120 °C
MAXIMUM SPEED Max. Drehzahl	2500 RPM	2500 min <sup>-1</sup>
FILTRATION Filterung	60 µm	60 µm
DRY RUN (WITHOUT ANY MEDIA) Trockenlauf (ohne Medium)	NO	nein

PRESSURES EXCEEDING 115 PSI ONLY PERMISSABLE WITH COLD WATER (MAX. 120°F)!  
 \* Drücke über 8 bar nur in Verbindung mit Kaltwasser (max. 50°C) zulässig!

<b>DEUBLIN GmbH</b> D-65719 HOFHEIM-WALLAU, GERMANY		PROJECTION: 	SCALE: 1:1 Z:\UNIONS\
DATE: 08.12.1997 NAME: GRIMM		TITLE: DEUBLIN ROTATING UNION DEUBLIN Drehdurchführung	
ENGR: 08.01.1998 NAME: Ch. Wolf		NO. 525-000-055-079-DD	
APPD.		SHEET A2	
a MEIRING/OP DATA ISSUE MODIFICATION	06034 ECO	21.02.06 DATE	FD SIGN